Bombas peristáltica rotarus® standard

Hirschmann Laborgeräte GmbH

Bombas peristáltica rotarus® standard
Bombas peristálticas potentes y precisas para un funcionamiento continuo en diferentes rangos de velocidad. Aplicación flexible gracias al uso de varios cabezales de bomba y mangueras. Los parámetros más importantes se pueden ajustar rápida y fácilmente desde el panel de control de la carcasa; la velocidad se puede programar directamente en la unidad. Las carcasas están disponibles en pintura en polvo blanca (clase de protección IP54) y acero inoxidable (modelos "i", clase de protección IP65). La técnica de conexión de los cabezales de bomba garantiza una manipulación rápida.
-Los accionamientos de bomba con dos motores diferentes (50 o 100 vatios) están disponibles dependiendo de la aplicación, el caudal y el medio
-Cabezales de bomba intercambiables en ejecución monocanal o multicanal (no incluidos en el material de suministro)
-Sentido de transporte reversible
-Cambio rápido de los cabezales de bomba sin necesidad de herramientas
-Calibrables
-Interfaz USB y RS232 para conexión a PC
-Los cabezales de bomba de otros fabricantes se pueden montar sin problemas con un adaptador

Material de suministro: bomba peristáltica estándar Rotarus®, fuente de alimentación, cable de conexión EU, UK, US
Especificaciones rotarus® standard 50 // rotarus® standard 100
Rango de velocidad: 0,2 ... 100 min-1// 5 ... 500 min-1
Rango de caudal: 0,0001 .... 1500 ml/min // 0,0036 .... 5400 ml/min (dependiendo del cabezal de la bomba)
Rango de temperatura de trabajo: -4 ... 40 °C
Peso:
Fuente de alimentación: 7,1 kg // 9,8 kg
100 ... 240 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG06258629	Peristaltic pump rotarus® standard 50IP	1 pz.
LLG06258630	Peristaltic pump rotarus® standard 50IS	1 pz.

CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System