

**Tubos de caucho, Viton[®]**

Deutsch & Neumann

Tubos de caucho, Viton[®]

- Caucho fluorado (FPM), negro
- Resistente a temperaturas entre -10°C hasta más de 200°C
- Buena resistencia al ozono y al tiempo, así como al benceno y aceite mineral
- Dureza 75 Shore A



Code	Description	Packaging
LLG09205745	Tubing,Viton,2 x 1 mm wall, p.mHardness	1 pz.
LLG09205758	Tubing,Viton,3 x 1 mm wall, p.mhardness	1 pz.
LLG09205765	Tubing,Viton,4 x 1 mm wall, p.mhardness	1 pz.
LLG09205769	Tubing,Viton,5 x 1 mm wall, p.mhardness	1 pz.
LLG09205772	Tubing,Viton,6 x 1 mm wall, p.mhardness	1 pz.
LLG09205774	Tubing,Viton,6 x 2 mm wall, p.mhardness	1 pz.
LLG09205782	Tubing,Viton,8 x 1,5 mm wall, p.mhardne	1 pz.
LLG09205784	Tubing,Viton,8 x 2 mm wall, p.mhardness	1 pz.
LLG09205787	Tubing,Viton,9 x 2 mm wall, p.mhardness	1 pz.
LLG09205792	Tubing,Viton,10 x 2 mm wall, p.mhardnes	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

