



Homogenizador de ultrasonidos UP200Ht

Hielscher Ultrasonics

Homogenizador de ultrasonidos UP200Ht

Procesador ultrasónico digital, 200 vatios, frecuencia 26 kHz (barrido automático), amplitud 20-100%, pulso 10-100%, uso portátil y montado sobre un soporte, pantalla táctil de color, protección contra la marcha en seco, diámetro 45 mm, longitud aprox. 230 mm, cuerno de titanio Ø10mm (amplitud máxima en el cuerno 70µm), botón de inicio/paro, LEDs para la iluminación de la muestra, sonotrodos de intercambio simplificados, grado IP65, incluye soporte de montaje STH-12, amplitud o control de potencia, cuenta atrás (timer): 0.1seg a 99 días, cierre cuando se alcanza la entrada de la energía final, (Ws, Wh, kWh), calibración automática del ralentí dependiente de la amplitud, registro de datos: amplitud, potencia, tiempo, temperatura en SD/USB ComboCard (1GB) interna, visualización y control remoto via browser en PC/MAC sin instalación de software, control remoto via PLC, con sensor de temperatura, indicación de la temperatura: °C/°F (-50°C a 200°C), control de temperatura, suministro de potencia 100-240V~, 50-60Hz, grado IP41, estuche de transporte, peso del equipo: 1300 g. Incluye cable de red de 3m .



Code	Description	Packaging
LLG09106620	Ultrasonic processor UP200Ht 200 W	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

