



Medidor de oxígeno disuelto Seven2Go pro S9

Mettler-Toledo Online

Medidor de oxígeno disuelto Seven2Go™ pro S9

Modelo portátil rutinario para la medición de la conductividad.

- Estructura del menú nueva, intuitiva, con navegación fácil y rápida T-Pad
- Diseño robusto con protección IP67 para su uso en entornos duros y exigentes
- La funcionalidad inteligente del Sensor Management (ISM®) reduce el riesgo de errores
- Nueva pantalla antisolar garantiza una lectura adecuada incluso a la luz del sol directa
- Nuevo StatusLight da una confirmación visual, rápida que muestra si el medidor está listo para medir o no
- Soporte de trabajo para 12 idiomas con información mostrada en frases y palabras completas
- Hasta 2 puntos de calibración y elección de 2 estándares de oxígeno predefinidos
- Registro del punto final manual, automático y dependiente del tiempo
- Almacenamiento de datos para 2000 GLP con conexión a micro-USB para exportar datos
- Requisitos de potencia: 4 x 1,5 V AA o acumuladores de NiMH de 1,3 V

**Material de suministro:**

Medidor S9: Incluye el instrumento, LabX® direct pH, cable USB, pinza de electrodo, accesorio de base, manual de instrucciones, guía rápida, certificado de prueba, declaración de conformidad, pilas

Kit S9 Estándar: Como el S9-Meter, pero también con InLab® OptiOx™, tabletas de oxígeno cero

Kit de campo S9: Como el kit S9-Estándar, pero también con botellas para la calibración, uGo™ estuche de transporte, InLab® OptiOx™ con protector

Kit S9-BOD: Como el kit de campo S9, pero incluyendo InLab® OptiOx™ (sin protección), adaptador DBO, nota de aplicación DBO

Especificaciones**Saturación de OD****Rango de medición:****Resolución:**

Precisión:

0,1 ... 500.0%

0,1

±10%

Temperatura

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

0,0 ... 50,0°C

0,1°C

±0,1°C

Oxígeno disuelto

Rango de medición:

Resolución: 0,01 ... 50,00mg/l (ppm)

0,01

Precisión: ± 0,1mg/l en el intervalo de 0 ... 8mg/l

± 0,2mg/l ien el intervalo de 8 ... 20mg/l

± 10% en el intervalo de 20 ... 50mg/l

Presión

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

500 ... 1100mbar

1

±2%

Dimensiones (An x L x Alt): 222 x 70 x 35 mm

Code	Description	Packaging
LLG06265263	Seven2Go RDO-meter S9 base unit	1 pz.
LLG06265264	Seven2Go RDO-S9-Standard-Kit base unit,	1 pz.
LLG06265265	Seven2Go RDO-S9-Field-Kit base unit, wi	1 pz.
LLG06265266	Seven2Go RDO-S9-BOD-Kit base unit, with	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

