

**Termohigrómetro Testo 608****Testo****Termohigrómetro Testo 608****Supervisión continua del clima interior**

El termohigrómetro económico testo 608-H1 mide continuamente la humedad, la temperatura y el punto de rocío. La gran pantalla es fácil de leer incluso a distancia. Con montaje en la pared y soporte de mesa para un posicionamiento flexible.

El preciso termohigrómetro de alarma testo 608-H2 indica de manera fiable cuando se han superado los límites de humedad y temperatura, por ejemplo en invernaderos, almacenes, salas blancas, museos, laboratorios, etc.

- Visualización continua de la temperatura y la humedad o del punto de rocío
- Con el cálculo del punto de rocío y la visualización de máx./mín.
- Monitoreo de la batería

Características adicionales testo 608 H2:

- Alarma LED, avisa si se superan los límites
- Alta precisión $\pm 2\%hr$

Especificaciones testo 608-H1 // testo 608-H2

Rango de medición: 18 seg

Fuente de alimentación: Batería de bloque de 9 V

Dimensiones: 111 x 90 x 40mm

Carcasa: ABS

Pantalla: LCD, 2 líneas

Sensor tipo NTC

Rango de medición:

Precisión (a 25°C):

Resolución: 0 ... 50 °C // -10 ... 70 °C

$\pm 0,5$ °C (± 1 dígito)

0,1 °C

Tipo de sensor testo capacitivo de humedad

Rango de medición:

Precisión (a 25°C):

Resolución: 10 ... 95 % hr / 2 ... 98 %hr

± 3 %hr // ± 2 %hr

0,1%hr



Temperatura de trabajo: 0 ... 50 °C // -10 ... 70 °C

Code	Description	Packaging
LLG09726964	Thermo-hygrometer testo 608-H1	1 pz.
LLG09726965	Thermo-hygrometer testo 608-H2 with ala	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

