

**Molino triturador, A 10 basic**

IKA

Molino triturador, A 10 basic

Nuevo diseño de molino discontinuo para la molienda de materiales duros, quebradizos, blandos y fibrosos para volúmenes de hasta 50 ml. Debido a que las muestras pueden ser fragmentadas directamente en la cámara de molienda, las muestras duras, aceitosas y acuosas también pueden ser molidas. Durante el desarrollo del molino, se hizo especial hincapié en la seguridad. El molino sólo se pondrá en marcha cuando la tapa esté cerrada y sólo podrá abrirse cuando esté parado. Una función de parada rápida aumenta aún más la seguridad del usuario.

- Temporizador digital
- Contador: Visualización del tiempo de molienda
- Operación a intervalos
- Motor sin escobillas para una larga vida y bajo ruido
- Conexiones de refrigeración integradas
- Visualización del código de error
- Fácil manejo con los teclados
- Batidora/cortadora fácilmente intercambiable para una variedad de aplicaciones
- Reducción de la cámara de molienda para pequeñas cantidades de muestra (incluida en la entrega)
- Fácil apertura y cierre de la tapa con un cierre en bayoneta

Especificaciones**Potencia de entrada/salida del motor: 300/240W****Velocidad: 25000 rpm****Volumen de la cámara: 50 ml****Tiempo de encendido ON/OFF: 5 / 10 min****Desconexión automática: sí****Velocidad tangencial: 73 m/s****Tamaño máximo de gránulo de muestra: 6 mm****Dimensiones (An x L x Alt): 130 x 145 x 250 mm****Peso: 2,9 kg****Grado de protección: IP 41****Requisitos de suministro: 220-240 V 50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG04653943	Analytical mill A 10 basic	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

