



Mangueras reforzadas para gas

Deutsch & Neumann

Mangueras reforzadas para gas

Línea de conexión flexible de una tubería de goma con una espiral metálica que incorpora manguitos en ambos extremos conforme a DVGW 5501 (P). No se rompen al doblarlas. Para conectar entre el empalme de conexión del gas de seguridad conforme a DIN 3383-4 y los mecheros de gas para laboratorios conforme a DIN 30665 apartado 1.

Para todos los gases conforme a la hoja de trabajo DVGW G 260 a presiones hasta 100 mbar y hasta 70°C. Instalaciones conforme a DVGW-TRGI 2008 y DVGW hoja de trabajo G 621. N° de reg. DVGW: DG-4607AU2366. Se vende solamente en una longitud determinada.



Code	Description	Packaging
LLG09018935	Gas safety tubing,length 500 mm	1 pz.
LLG09018936	Gas safety tubing,length 600 mm	1 pz.
LLG09018937	Gas safety tubing,length 750 mm	1 pz.
LLG09018940	Gas safety tubing,length 1000 mm	1 pz.
LLG09018942	Gas safety tubing,length 1250 mm	1 pz.
LLG09018945	Gas safety tubing,length 1500 mm	1 pz.
LLG09018950	Gas safety tubing,length 2000 mm	1 pz.
LLG09018960	Gas safety tubing,length 3000 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

