



Medidor de pH FiveEasy[™]pH F20 / FiveEasy Plus[™] pH FP20

Los medidores de banco FiveEasy[™] y FiveEasy[™] Plus proporcionan mediciones de alta calidad de pH/mV con el simple clic de un botón.

- Una pantalla grande, fácil de leer y fácil de entender con toda la información visible de un vistazo
- Cinco botones auto-explicativos que hacen que la operación sea simple y fácil
- Conectividad rápida y fácil para una transferencia de datos sencilla y segura (sólo FP)
- Incluye una barra de extensión del brazo del electrodo

Material de suministro:

Medidor F20: Medidor con CD de instrucciones de funcionamiento, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba, fuente de alimentación

F20 estándar: como medidor F20, más un electrodo de pH 3 en 1 de plástico LE438, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

Medidor FP20: Medidor con CD de instrucciones de operación, guía rápida, declaración de conformidad, certificado de prueba, fuente de alimentación

FP20 estándar: como el medidor FP20, más un electrodo de pH 3 en 1 de plástico LE438, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

FP20-Bio: como medidor FP20, más un electrodo de pH 3 en 1 de vidrio LE410, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

FP20-Micro: como el medidor FP20, más un microelectrodo de pH de vidrio LE422, 1 de cada uno de los sobres de tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

FP20-TRIS: como el medidor FP20, más el electrodo de pH de vidrio LE420 con diafragma de manga móvil, 1 de cada uno de los sobres tampón de 4,01 pH, 7,00 pH, 9,21 pH

Especificaciones

Rango de medición (precisión)

pH F20 / FP20: 0,00 ... 14,00 pH / -2,00 ... 16,00 pH ($\pm 0,01$ pH)

mV: -2000 ... 2000 mV (± 1 mV)

Temperatura F20 / FP20: 0 ... 100 °C (0,5 °C) / -5 ... 105 °C (0,3 °C)

Entrada: BNC, cinch (NTC 30 k Ω ?)

Compensación de temperatura: ATC y MTC

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz / 12 V DC

Calibración F20: 3 puntos, lineal, 4 grupos de tampón predefinidos

Calibración FP20: 5 puntos, lineal/segmentos, 4 grupos de tampón predefinidos

Solo FP20

Memoria: 200 resultados

Interfaz: RS232, USB, entrada de referencia



Code	Description	Packaging
LLG06280100	FiveEasy F20-pH/mV-benchtoper meter(instr	1 pezzo
LLG06280101	FiveEasy F20-standard-kit bentoper meteri	1 pz
LLG06280102	FiveEasy Plus FP20-pH/mV-benchtoper meter	1 pezzo
LLG06280103	FP20-Standard Kit	1 pezzo
LLG06280104	FiveEasy Plus FP20-Bio-kit bentoper met/1	1 pz.
LLG06280105	FiveEasy Plus FP20-Micro kit bentoper/1	1 pz.
LLG06280106	FiveEasy Plus FP20-TRIS kit bentoper /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

