

**Registro de datos de temperatura / humedad / presión LOG 220**

- Registrador de datos en PDF con pantalla
- Tamaño de la memoria: 60000 mediciones
- Se puede utilizar sin el software (configuración predeterminada) (intervalo de 5 minutos, sin configuración de alarma)
- Creación automática de PDF
- Intervalo de grabación ajustable libre (de 10 segundos a 24 horas)
- Memoria Max-Min-Display (reseteable)
- Funciones de marcación de tiempo para medir los resultados
- Sensor de movimiento para la grabación de choque, por ejemplo: cierre de puertas o ventanas
- Vida útil de la batería aprox. 4 años (intervalo de grabación >15 minutos)
- Incluye un soporte de pared
- LEDs de estado y de alarma

Software gratuito LogConnect, para configurar (alarmas, intervalo, cambio de configuración de la pantalla) o LogGraph2 para una cómoda visualización gráfica y tabular de los valores medidos, incluyendo arrastre y zoom. El software está disponible para su descarga.

Especificaciones**Temperatura**

Rango de medición: -40 a 70 °C

Precisión: 0,1 °C

Exactitud: $\pm 0,5$ °C (0 a +60 °C), de lo contrario $\pm 1,0$ °C

Humedad

Rango de medición: 0 a 100 % HR

Resolución: 0,1 % HR

Precisión: ± 3 % HR (40 a 60 %), $\pm 3,5$ % HR (20 a 40 % y 60 a 80 %), o ± 5 % HR

Presión

Rango de medición: 300 a 1100 hPa

Precisión: 0,1 hPa

Exactitud: ± 1 hPa (900 a 1100 hPa), o 0,5 % del resultado final

Interfaz:**Carcasa:**

Fuente de alimentación: USB (integr.)

Plástico (ABS)

1 x 3,6 V litio ½ AA

Dimensiones:

Peso: 91,5 x 42 x 20 mm

70 g



Code	Description	Packaging
LLG06284759	Data logger LOG220 humidity, temperat/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

