

**Medidor de pH Eutech series pH 150 / pH450****Eutech Instruments****Medidor de pH Eutech™ series pH 150 / pH450**

El medidor impermeable de mejor valor para medir el pH, mV y la temperatura.

- Una gran pantalla LCD de tres líneas, muestra la medición de pH o mV con la temperatura y el % de pendiente
- Función de memoria incorporada, almacena hasta 150 mediciones junto con la temperatura
- Reconocimiento automático de tampón, identifica automáticamente los sets de tampón USA, NIST o DIN para una rápida calibración
- Indicación de recalibración necesaria
- Alimentación con pilas AA o utilice el adaptador de CA opcional
- Tiene compensación mV, se calibra a un estándar Redox/ORP o se usa para el diagnóstico de electrodos de pH
- Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagado automático opcional
- % de pendiente y temperatura mostrados con cada medición
- Incluye el innovador Grip-Clip™, asegura rápida y fácilmente el electrodo a su vaso o contenedor

**Características adicionales PH450**

- Pantalla retroiluminada
- La memoria extendida almacena hasta 500 conjuntos de datos, fácil salida USB o RS232 con cables de datos opcionales
- Incorpora información almacenada en tiempo real y datos de calibración con fecha y hora, cumple con los estándares de las BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio)
- Capacidad de usar electrodos selectivos de iones

Material de suministro PH15002K y PH45002K: Medidor con electrodo, sonda ATC, portaelectrodos Grip-Clip™, 2 pilas AA, maletín de transporte, tampones de pH, solución de almacenamiento, solución de enjuague

Especificaciones

Rango de pH: -2,00 ... 16,00

Resolución: 0,01

Precisión: ±0,01

Puntos de calibración pH: Hasta 5 puntos (USA & NIST), hasta



6 puntos (DIN)

Rango mV: ± 2000 mV

Precisión: $\pm 0,2$ mV +2 dígitos o $+0,5$ % de lectura

Rango de temperatura: $-10,0 \dots 110,0$ °C

Resolución: $0,1$ °C

Precisión: $\pm 0,5$ °C

Fuente de alimentación: incl. 2 x pilas AA, >700 h uso continuo, adaptador AC (opcional)

Dimensiones (An x L x Alt):

Peso: $83 \times 200 \times 57$ mm

500 g

Grado de protección: IP67

Garantía: 3 años

Code	Description	Packaging
LLG06284308	pH 450 Meter kit, w. double-junction pH	1 pz.
LLG06284899	pH 450 Meter	1 pz.
LLG06284900	pH 150 Meter kit, w. double-junction pH	1 pz.
LLG06284901	pH 450 Meter	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

