

**Medidores de conductividad Eutech CON700 / CON2700****Eutech Instruments****Medidores de conductividad Eutech™ CON700 / CON2700**

Estos medidores de conductividad poseen características fiables, precisas y consistentes. Son fáciles de usar e ideales para laboratorios de investigación, plantas de producción y centros educativos.

- Gran pantalla para ver los resultados de conductividad o TDS junto con la temperatura en °C y °F
- El indicador de "listo" permite saber cuándo las lecturas son estables
- Constante celular seleccionable
- Memoria de hasta 100 datos
- Auto-rango de 5 puntos de conductividad y TDS
- Soporte integral para el electrodo

Características adicionales CON2700:

- Memoria de hasta 500 datos, con fecha y hora según las normas GLP
- Replatinación en 5 minutos concircuito de replatinación interno
- Indicador de la necesidad de re-calibración
- Funciones de auto-registro para una monitorización continua
- Protección con contraseña para el inicio y la calibración
- Medidas de salinidad y resistividad



Material de suministro: medidor con soporte integral del electrodo, sonda de conductividad

Especificaciones

Rango de conductividad (CON700 / CON2700): 0,0 & 200,0 mS / 0,050 µS & 500,0 mS

Resolución: 0,01 µS / 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS / 0,1 mS

Precisión: ±1 % escala completa

Calibración de la conductividad: Auto / manual, 5 puntos por rango

Rango TDS (CON700 / CON2700): 0 & 200000 ppm / 0,050 ppm & 500000 ppm

Resolución: 0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 ppm

Precisión: ±1 % escala completa

Calibración TDS: Auto / manual, 5 puntos por rango

Rango de salinidad (solo CON2700):

Resolución:



Precisión: 0 & 80000 ppm
0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 ppm
±1 % escla completa
Calibración de la salinidad: Manual, 1 punto
Rango de temperatura:
Resolución:
Presición: 0,0 & 100,0 °C
0,1 °C
±0,5 °C
Fuente de alimentación: Adaptador 100 ... 240 V
Dimensiones (An x L x Alt):
Peso: 155 x 175 x 69 mm
650 g
Grado de protección:
Garantía: IP 54
3 años en el medidor

Code	Description	Packaging
LLG06284908	Conductivity meter CON 2700 w.4-Cell co	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

