

**Baños de ultrasonidos, Sonorex Technik****Sonorex Technik - depósitos soldados.**

Capacidades hasta 230 l y longitud interna del depósito hasta 1700 mm.

Frecuencia 40 kHz. A partir de RM 110 UH son posibles 25 kHz.

Gama modular con 6 capacidades de depósito estándar en 4 versiones (sin calefacción, sin ultrasonidos a petición). Para limpieza y enjuague. Con generador ultrasónico integrado. Frecuencias: 25 kHz (modelos hasta RM 110) o 40 kHz (resto del rango). Para 220-240 V, 50/60 Hz (RM 110: 210 UH, 400 V, 3 ph. 50/60 Hz, enchufe Cekon 16 A). Con depósito soldado de acero inoxidable 1.4404 de 2 mm de espesor. Con rebosadero, salida de desagüe y temporizador de 1 a 15 min. o regulable para funcionamiento continuo. Con calefacción, rango de temperatura ajustable de 30 a 80 °C.

RM 16.2, RM 40.2 y RM 75.2 con fondo inclinado.



Code	Description	Packaging
LLG09877573	Ultrasonic bath, RM110UH, cap. 121,5 lt	1 pz.
LLG09877575	Ultrasonic bath, RM180UH, cap. 200 ltrs	1 pz.
LLG09877577	Ultrasonic bath, RM210UH, cap. 243,7 lt	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

