

**Conductímetros**

evoqua

Conductímetros**Modelo P 2/30 SK.**

Con pantalla analógica de 0 - 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y acoplamiento del conector. Con acoplamientos rápidos y célula integrada ($c=0.2$).

Modelo P 2/30.

Con pantalla analógica de 0 - 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y conexión de rosca. Con conexiones de rosca 3/4" y célula integrada ($c=0.2$).

Modelo P1/50 WA

Con pantalla analógica, rango de medición de 0 a 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$, interruptor de contacto sin tensión. Para colgar en la pared. Célula no incluida, solicitarla por separado.

Modelo LFW 200.

Con pantalla digital de 0,1 - 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Interruptor de contacto sin tensión, con alarma, conexiones para válvula magnética, célula $K = 0,2$ con o sin compensación de temperatura (Pt 500), conmutador de flotador, indicación externa. Diseñado para colgar en la pared. Célula no incluida. Solicitarla por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06057070	Scew-in cell, 1/2", c=0.2, xP1/50WA/LFW200	1 pz
LLG09914460	Conductivity meters, with analog scale 16	1 pz
LLG09914516	Conductivity meter P2-30 analog scale, w	1 pz
LLG09914517	Conductivity meters, with digital scale L	1 pz
LLG09914518	Conductivity meters P1/50WA analogue, fo	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

