



Termostatos con refrigeración con controlador de temperatura digital estándar (SD)

Termostatos con refrigeración con controlador de temperatura digital estándar (SD)

Los termostatos están disponibles en 4 tamaños de baño combinados con 4 reguladores de temperatura diferentes. Una pantalla grande, giratoria de 180° permite una buena visibilidad y control de los valores establecidos desde diferentes ángulos.

- Los tamaños de los depósitos van de 7 a 75 litros
- Bomba de presión y succión (modelos seleccionados)
- Soporte de la tapa LidDock™
- DuraTop™, tapa del baño de fenol moldeado con precisión resistente a los productos químicos de laboratorio
- Sistema de control ambiental WhisperCool®
- Sistema de refrigeración Cool Command™
- Filtro de aire lavable
- Gran abertura del baño y el drenaje
- Fácil conexión de las conexiones de fluidos
- Configuración y funcionamiento intuitivos, con ayuda en varios idiomas e indicaciones en la pantalla
- Configuración y mantenimiento simplificados
- Protección contra el exceso de temperatura
- Clases de seguridad, según las normas DIN 12876-1 Clase III para el uso con líquidos inflamables (modelos seleccionados)
- Temperatura de trabajo: De -30° a +170°C
- Estabilidad de la temperatura: $\pm 0,04^{\circ}\text{C}$
- Icono universal grande de 3,75" y pantalla en inglés
- Bomba de presión con dos velocidades
- Presión máx. de la boma 2,9 psi (0,20 bar)
- Conectividad a bordo: Salida serial RS-232
- Sobre o bajo temperatura ajustable
- Optimización automática del rendimiento
- Clase de seguridad I
- Capacidad de calibración de un solo punto



Code	Description	Packaging
LLG06280874	Circulator 7 L, Standard Digital refr/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

