

**Unidades de control para el accionamiento de agitación MIXdrive MTP****Unidades de control para el accionamiento de agitación MIXdrive MTP****MIXcontrol 20 MTP**

Carcasa de acero inoxidable, pantalla digital para visualizar la velocidad, 100-2000 rpm, ajuste de potencia en 4 puntos

MIXcontrol 20 RS232

Con interfaz RS232

Especificaciones

Rango de velocidad: 100 ... 2000 min-1

Potencia nominal del motor: 10 W

Temperatura ambiente admisible: 0 ... 40 °C

Humedad permitida: 80 %

Pantalla: digital

Dimensiones (An x L x Alt): 200 x 155 x 38 mm

Peso: 1,3 kg

Código IP: IP 20

Fuente de alimentación: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06286231	Control unit MIXcontrol MTP for stirr/1	1 pz.
LLG06286232	Control unit MIXcontrol MTP RS232 for/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

