



Incubadoras de CO₂ ICOMed

Incubadoras de CO₂ ICOMed

La incubadora de CO₂ ICOMed es la solución perfecta: Gracias a la batería del ControlCOCKPIT, la pantalla de operación, el registro y el control de CO₂ permanecen completamente funcionales incluso cuando hay un fallo de energía. Todos los parámetros se registran de acuerdo con la FDA y, cuando se superan los rangos ajustados individualmente para el CO₂, el O₂, la temperatura y la humedad, se pueden enviar notificaciones a un teléfono móvil además de una alarma. Con sus esquinas redondeadas, el interior es fácil de limpiar y puede ser esterilizado durante 60 minutos a 180 °C (incluyendo todos los sensores). El control activo de la humedad ofrece una protección óptima para los cultivos de células y tejidos. Minimiza la evaporación en el interior y asegura cortos tiempos de recuperación. Cada incubadora de CO₂ de Memmert ICOMed es un dispositivo médico de clase IIa según MDD 93/42/EEC hasta el 26 de mayo de 2024 según las disposiciones transitorias de la (UE) 2017/745 artículo 120 (2).
-Puerta de acero inoxidable totalmente aislada y puerta interior de vidrio calefactado

Variante del modelo TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas de color

Puede encontrar una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com

Especificaciones

Rango de la temperatura de trabajo: al menos 5 por encima de la temperatura ambiente hasta +50 °C

(programa de esterilización estándar: 60 minutos a 180 °C)

Rango de temperatura ajustable: +18 °C hasta los +50 °C

Precisión de la temperatura ajustada: 0,1 °C

Limitación de humedad gracias a un elemento Peltier: Cuando la bandeja de recogida del agua está llena, el elemento Peltier limita el valor de la humedad relativa en el interior al 93% HR +/- 2,5%

Ajuste del rango de control de la humedad activa: 40 a 97 % hr and hr-Off

Precisión del ajuste de la humedad: 0,5 % hr

Concentración de CO₂: 0 a 20 %



Concentración de O2: 1 a 20 %
Precisión del ajuste del CO2: 0,1 %
Precisión del ajuste del O2: 0,1 %
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG06283118	CO ² -Incubator ICOfed50 56 litres, 230/1	1 pz.
LLG06283119	CO ² -Incubator ICOfed105 107 litres, 2/1	1 pz
LLG06283120	CO ² -Incubator ICOfed150 156 litres, 2/1	1 pz.
LLG06283121	CO ² -Incubator ICOfed240 241 litres, 2/1	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

