Matraces aforados, PFA, clase A, con tapón de rosca VITLAB

Matraces aforados, PFA, clase A, con tapón de rosca
Muy transparentes. Tolerancias de clase A según la norma DIN EN ISO 1042.
El tapón de rosca de PFA protege contra la contaminación.
Excelente resistencia química, puede utilizarse con oxidantes fuertes, ácidos y álcalis altamente concentrados, hidrocarburos y cetonas.
Con número de lote y certificado de lote grabados con láser. El estrés térmico hasta 121ºC (autoclave) no excede permanentemente el límite de tolerancia.
Para conservar la marca anular, no limpiar a temperaturas superiores a 60ºC.

Ventajas del PFA
-Mantenimiento a largo plazo de materiales de referencia de baja concentración en envases de PFA
-No hay efectos de memoria
-Prácticamente no hay arrastre, ni contaminación cruzada debido a las superficies extremadamente hidrofóbicas, antiadhesivas y lisas
-Alta estabilidad térmica, de -200°C a +260°C
-Inercia química contra casi todos los productos químicos
-Buena transparencia y estabilidad dimensional, adecuada para instrumentos volumétricos
-Fácil de limpiar
-Utilización de materias primas de alta pureza

Code	Description	Packaging
LLG09276919	Volumetric flask 10 ml, PFAclass A, wit	1 pz.
LLG09276920	Volumetric flask 25 ml, PFAclass A, wit	1 pz.
LLG09276921	Volumetric flask 50 ml, PFAclass A, wit	1 pz.
LLG09276922	Volumetric flask 100 ml, PFAclass A, wi	1 pz.
LLG09276923	Volumetric flask 250 ml, PFAclass A, wi	1 pz.
LLG09276924	Volumetric flask 500 ml, PFAclass A, wi	1 pz.