


**Tubo Tygon[®] ELFL****Saint Gobain****Tubo Tygon[®] ELFL**

Transparente, flexible, Shore A 56. Rango de temperatura -54 a 74°C. Tubo Tygon con la mayor "Flex-Life" (vida útil) cuando se usa en bombas peristálticas. Según FDA / USP Clase VI. ISO 10993, según REACH sin ftalatos. Adecuado para aplicaciones alimentarias, de bebidas o farmacéuticas. Resistente al envejecimiento y no tóxicos. Resistente a muchos productos químicos.



Code	Description	Packaging
LLG09208439	Tygon®-tubing 1,6x4,8x1,6mmtype ELF/7,5	7.50 pz
LLG09208440	Tygon®-tubing 3,2x6,4x1,6mmtype ELF/7,5	7.50 pz
LLG09208441	Tygon®-tubing 4,8x8,0x1,6mmtype ELF/7,5	7 pz.
LLG09208442	Tygon®-tubing 6,4x9,6x1,6mmtype ELF/7,5	7,5 m
LLG09208443	Tygon®-tubing 8,0x11,2x1,6mmtype EL/7,5	7,5 m
LLG09208444	Tygon®-tubing 9,5x15,9x3,2mmtype EL/7,5	7,50 metri
LLG09208445	Tygon®-tubing 12,7x19,1x3,2mmtype E/7,5	7.50 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

