Fotómetro photoLab® S6 y S12 - Fotómetro de filtro

WTW

Fotómetro photoLab® S6 y S12 - Fotómetro de filtro
Fotómetros de laboratorio de alta precisión con funciones AQA / IQC multinivel. Se caracterizan por su fácil manejo, documentación conforme a las GLP, compensación simultánea de la turbidez: abra la tapa, coloque la celda, mida! Autocomprobación y puesta a cero automática de los sistemas ópticos durante la puesta en marcha. AutoSelect para el reconocimiento de cubetas a través de código de barras; todos los ajustes necesarios de forma automática de más de 150 métodos programados con detección automática de cubetas. Soporte único de código de barras para cubetas de 10, 20 y 50 mm para kits de prueba de reactivos de alta calidad y económicos. La interfaz RS232 transfiere los datos a la PC del usuario. Con reloj en tiempo real y memoria (incl. fecha/hora) para 500 (S6) o 1000 (S12) registros de datos. Para ser usado con cubetas redondas de 16mm y cubetas rectangulares (sólo S12) de 10, 20 y 50mm de longitud de trayectoria. Puesta a cero automática. Testado por CE, UL, CUL.

photoLab® S6
Con 6 filtros de interferencia para 340 / 445 / 525 / 550 / 605 / 690nm ±2nm. Para aplicaciones rutinarias con cubetas redondas en el análisis de aguas residuales.

photoLab® S12
Con 12 filtros de interferencia de ±2nm. Longitud de onda según S6 con filtros adicionales para 410 / 500 / 565 / 620 / 665 / 820nm. Se pueden utilizar todos los kits de prueba (cubetas redondas y kits de prueba de reactivos), 50 métodos definidos por el usuario, funciones cinéticas.

Code	Description	Packaging
LLG09923638	Spare lamp	1 pz.

CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System