

**Sensor de oxígeno StirrOx<sup>®</sup> G****WTW****Sensor de oxígeno StirrOx<sup>®</sup> G**

Para inoLab<sup>®</sup> Oxi 730, ProfiLine 197i/1970i, inoLab<sup>®</sup> 740 Oxi, inolab Oxi 7310. Sensor de oxígeno auto-agitante.

- Uso con una sola mano
- Alta reproducibilidad
- Listo para su uso inmediato, no es necesario un período de polarización
- Un consumo interno extremadamente bajo de oxígeno por el electrodo
- No es necesaria la calibración del punto cero
- Se incluye un recipiente de calibración y almacenamiento OxiCal<sup>®</sup>-SL
- 6 meses de operación con un relleno de electrolitos
- Compensación de la función IMT
- Control de fugas de la membrana, se indican las membranas dañadas

Se suministra con estuche, piezas de repuesto y soluciones de mantenimiento.



Code	Description	Packaging
LLG09822560	StirrOx G.,self-stirring oxygen sensor	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

