

**Termostatos de control con refrigeración compatibles K6****Huber****Termostatos de control con refrigeración compatibles K6**

Los modelos K6 son termostatos de baño con refrigeración compactos para temperaturas de -25 a 200°C. Estas unidades son una combinación de baño refrigerado y termostato de inmersión, en combinación con una bomba integrada son adecuados para aplicaciones externas abiertas (con control de nivel) y cerradas. El termostato de inmersión CC-E con su bomba de succión/presión es adecuado para aplicaciones externas abiertas y cerradas. La estabilidad de la temperatura es de 0,02K para los modelos de Control Compatible y de 0,05K para los modelos KISS.

Clase de seguridad: FL, III

Potencia de calefacción: 2 kW

Presión de la bomba:

CC-K6 / CC-K6s: 27 l/min. / 0,7 bar

KISS-K6 / KISS-K6s: 14 l/min / 0,25 bar



Code	Description	Packaging
LLG06272327	Refrigerated heating bath KISS K6 tem/1	1 pz.
LLG06272328	Refrigerated Heating Bath KISS K6s te/1	1 pz.
LLG09859225	Refrigerated heating bath CC-K6stemp.-r	1 pz.
LLG09859226	Refrigerated heating bath CC-K6temp.-ra	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

