

**Termostatos de circulación de alta temperatura****JULABO****Termostatos de circulación de alta temperatura**

Forte HT30-M1 y Forte HT60-M2

Los termostatos de circulación de alta temperatura están fabricados en módulos compactos y cerrados y resultan ideales para aplicaciones en rangos de temperatura muy amplios.

- Breves periodos de calentado
- Alto nivel de bombeo, reducible con adaptador
- Dimensiones reducidas, por lo que precisa de poco espacio
- Reducido volumen de llenado
- Conexión de agua refrigerante para aplicaciones a temperaturas muy elevadas (el equipo cuenta con una zona de refrigeración)
- Amplio rango de temperatura de trabajo, sin necesidad de cambiar el fluido
- Evita riesgo de oxidación y alarga la vida útil del fluido, por ello los fluidos recomendados por JULABO logran una mayor vida útil
- Permite ser utilizado en instalaciones miniplant
- Proceso de llenado rápido

Forte HT30-M1 y Forte HT60-M2 con unidad de enfriamiento C.U.

El uso de la unidad de enfriamiento permite la ampliación del rango de temperatura.

- Aplicación de temperatura desde 40°C
- Enfriamiento rápido con agua de red - ver ilustración
- Características de control dinámicas. Compensación automática, p.ej. en caso de reacciones exotérmicas repentinas en equipo conectado



Code	Description	Packaging
LLG06222575	High temperature termostat HT30-M1-C.U.	1 pz.
LLG06300656	High temperature termostat HT60-M2Forte	1 pz.
LLG09858400	High temperature termostat HT30-M1Forte	1 pz.
LLG09858404	High temperature termostat HT60-M2-C.U.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

