

**Electrodo de oxígeno DurOx[®] 325****WTW****Electrodo de oxígeno DurOx[®] 325**

Para su uso con Oxi 3xxi, ProfiLine Oxi 1970i, ProfiLine 3205, 3210, 3310.

Sensor de oxígeno cubierto por una membrana con bajo requerimiento de flujo y protector de jaula desmontable, para aplicaciones de campo (piscinas de revitalización de piscifactorías) y para fines educativos.

- Listo para medir - sin tiempo de polarización
- Compensación de IMT a través de dos sensores de temperatura integrados
- Vida útil con un llenado de electrolitos de aprox. 6 meses
- Requisito de flujo mínimo
- No hay corriente cero
- El sensor es hermético (IP 68 - 2)
- Estándar con un cable de 3m y un enchufe hermético
- Estándar con recipiente de calibración/almacenamiento OxiCal[®] -D
- Estándar con jaula de protección SK-D



Code	Description	Packaging
LLG09920045	Oxygen sensor with calibration/storage	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

