

**Estufas de secado Oven 125 basic dry / control dry**

IKA-Werke GmbH & Co.KG

Estufas de secado Oven 125 basic dry / control dry

Las potentes estufas de secado con calentamiento rápido y regulación exacta de la temperatura garantizan resultados reproducibles. Gracias a su aislamiento de alta calidad, el dispositivo tiene un interior muy grande de 125 l en relación con su volumen total. Esta estructura también reduce las emisiones de olores y los costes de funcionamiento y garantiza una excelente uniformidad de la temperatura.

- Oven basic dry con convección natural hasta 250 °C
- Oven control dry con aire recirculado hasta 300 °C
- Ventilación regulable electrónicamente
- Pantalla LED clara y menú de control
- Función de bloqueo de teclas
- Temporizador de 1 minuto hasta 100 días
- Límite de temperatura ajustable
- Interfaz USB
- Para hasta 6 estantes
- Interior de acero inoxidable
- También disponible con puerta de cristal
- Apertura posible de la puerta hasta un máximo. 180°

**Características adicionales Oven 125 control dry:**

- Armario de secado por aire circulante con desconexión automática del ventilador
- Recirculación de aire ajustable en 10 pasos
- Reloj en tiempo real
- Selección limitada de temperatura TWB (DIN 12880)
- Interior iluminado
- Casquillo de cable en la parte trasera para mediciones en el interior del horno
- Interfaz RS 232
- Almacenamiento directo de datos en el lápiz de memoria USB
- Interfaz para sensor de temperatura adicional (visualización y control posible)
- 2 pantallas TFT grandes

Material de suministro: Horno con 2 estantes y certificado de calibración a 160 °C.



Especificaciones basic dry // control dry
Volumen interno: 125 l
Temperatura ambiente: 5 ... 40 °C
Temperatura de trabajo: TA+ 5 ... 250 °C // TA+ 5 ... 300 °C
Ajuste y resolución de la pantalla: 0,1 K
Estabilidad de la temperatura (150 °C): ±0,3 K
Humedad ambiental:
Potencia calorífica: 80 %
2400 W
Dimensiones exteriores (An x L x Alt):
Dimensiones interiores (An x L x Alt): 700 x 650 x 825 mm
550 x 525 x 450 mm
Peso: 55 kg // 82 kg
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Grado de protección: IP 20

Code	Description	Packaging
LLG04663261	Drying Oven 125 control - dry max 300°C	1 pz.
LLG04663262	Drying Oven 125 control - dry glass door	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

