

**Sistema de conexión para frascos de cuello ancho GLS 80[®]**

Materiales utilizados PP, PBT y PTFE. Sistema modular flexible. Se pueden conectar cinco diámetros de manguera diferentes (3,2mm, 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm y 12,0mm).

La igualación de la presión estéril es posible mediante el uso de un filtro de membrana. Los puertos no utilizados pueden ser equipados con un tapón ciego. Aplicaciones típicas: transferencia segura de medios líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril (se reduce la evaporación). Autoclavable: temperatura máxima de 140°C.



Code	Description	Packaging
LLG09284533	Insert for screw capGL 18, 3.2 mm inner	1 pz
LLG09284534	Insert for screw capGL 18, 6.0 mm inner	1 pz
LLG09284535	Insert for screw capGL 18, 8.0 mm inner	1 pz
LLG09284536	Insert for screw capGL 18, 10.0 mm inne	1 pz
LLG09284537	Insert for screw capGL 18, 12.0 mm inne	1 pz
LLG09284538	Screw Cap GL 18for hose connection, blu	1 pz
LLG09284539	Set for pressure compensation4 port, sc	1 pz
LLG09284540	Screw cap GL 18, red4 port, screw cap G	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

