

**Agitador suspendido RW 20 digital**

IKA

Agitador suspendido RW 20 digital

- Mejoras técnicas en el confiable diseño de la serie RW20, controlado mecánicamente
- Con pantalla digital
- Diseño robusto y ergonómico
- Potencia constante de accionamiento
- Dos rangos de velocidad para uso universal de 60rpm a 2000rpm
- Portabrocas de eje hueco para el ajuste de la altura del eje del rotor (sólo cuando está parado)

Especificaciones**Cantidad máx.de agitación (H2O): 20L****Rango de viscosidad: hasta 10000 mPas****Potencia del motor de entrada/salida: 70 / 35 W****Potencia máx. en el eje agitador: 26 W****Par máx. en el eje de agitación (a 100 rpm): 150 Ncm****Rango de velocidad I (a 50 Hz): 60 hasta 500 rpm****Rango de velocidad II (a 50 Hz): 240 hasta 2000 rpm****Rango de sujeción: 0,5 hasta 10 mm****Diámetro / longitud del brazo de extensión: 13 mm / 160 mm****Dimensiones (An x L x Alt): 88 x 212 x 294 mm****Peso: 3,1 kg****Grado de protección según DIN EN 60529: IP 20****Requisitos de suministro: 230V 50/60 Hz****Testado conforme a DIN EN IEC 61010-1.**

Code	Description	Packaging
LLG06227717	Stirrer motor RW 20 digital S 2speed ra	1 pz.
LLG09816622	Stirrer motor RW 20 digitalspeed range	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

