


**Cables calefactores aislados con fibra de vidrio serie KM-HC-G****SAF Wärmetechnik****Cables calefactores aislados con fibra de vidrio serie KM-HC-G**

Cables calefactores LabHEAT®. Sin protección contra la entrada de agua; aislamiento de fibra de vidrio sin trenzado de protección; diámetros exteriores de diám. 3,5 a 4,5 mm; radio de curvatura mínimo > 5 mm; temperatura máxima del elemento calefactor 450°C; preterminación con 2 x 1,5 m de extremo frío; voltaje nominal 230V AC.



Code	Description	Packaging
LLG09642750	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/055	1 pz.
LLG09642751	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/101	1 pz.
LLG09642752	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/151	1 pz.
LLG09642753	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/202	1 pz.
LLG09642754	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/252	1 pz.
LLG09642755	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/303	1 pz.
LLG09642756	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/404	1 pz.
LLG09642757	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/505	1 pz.
LLG09642758	Heating cable, fibre glass, KM-HC-G/606	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA

Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35

www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

