

**Refrigerador de circulación Unichiller<sup>®</sup> de sobremesa**

Unichiller económico y de alto rendimiento con controlador OLÉ para aplicaciones estándar. Con potencias de refrigeración de hasta 2,5 kW. Ideal para aplicaciones de refrigeración estándar en el laboratorio o en la industria. La función de eficiencia energética reduce el consumo de agua ayudando a proteger el medio ambiente y reduciendo los costes de operación. Todos los modelos están equipados con el controlador OLÉ con pantalla OLED. Dispone tanto de la interfaz RS232 como de USB y una conexión para el sensor de medición PT100.

Los modelos P incluyen bombas de circulación con una alta presión de descarga para aplicaciones con altas caídas de presión.

- Potencia de refrigeración de hasta 2,5 kW
  - Modelos refrigerados por aire y agua
  - Carcasas de acero inoxidable compactas y robustas
  - Equipado con ruedas para facilitar su manipulación
  - Calefacción opcional de hasta + 100 ° C
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06272352	Unichiller 015 OLÉ circulating cooler /1	1 pz.
LLG06272353	Unichiller 022w OLÉ circulating cooler/1	1 pz.
LLG06272354	Unichiller 025w OLÉ circulating cooler/1	1 pz.
LLG06272355	Unichiller 022 OLÉ circulating cooler /1	1 pz.
LLG06272356	Unichiller 025 OLÉ circulating cooler /1	1 pz.
LLG06272359	Unichiller 015w OLÉ circulating cooler/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

