

**Baño de ultrasonidos con dispositivo de agitación SONOSHAKE****Bandelin****Baño de ultrasonidos con dispositivo de agitación SONOSHAKE**

Consiste en:

Baño de ultrasonidos Sonorex Digitec DT 1028 F

- Especialmente para la sonificación de muestras en frascos de laboratorio y para la desgasificación rápida (DEGAS)
- Baño ultrasónico de bajo perfil con tanque de acero inoxidable, dimensiones internas 500mm x 300mm x 65mm (L x An x Alt)
- Carcasa de acero inoxidable, protegida contra las salpicaduras, 535mm x 325mm x 205mm (L x An x Alt)
- Salida: G $\frac{1}{2}$ válvula de bola
- Temporizador: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min, o continuo
- Potencia de pico ultrasónica 1280W
- Potencia nominal ultrasónica 320W
- Frecuencia de trabajo 35kHz, SweepTec®
- Consumo de corriente 1,4A

Dispositivo de agitación SA 1028

- Ajuste analógico del tiempo (1 a 15 min. o continuo) y la frecuencia de las sacudidas
- Movimiento recíproco: ajustes en 4 pasos posibles de hasta 200/min
- Amplitud constante de 20mm independiente de la carga
- Gradilla fácil de retirar - fácil montaje de las pinzas de laboratorio EK 10-250 (por separado al pedido)
- Huella aprox. 410mm x 280mm (L x An)
- Tiene capacidad para 36 x 10ml, 36 x 25ml, 18 x 50ml, 12 x 100ml o 10 x 250ml frascos
- El espacio de banco requerido para el Sonoshake es de aprox. 850mm x 360mm (L x An)



Un baño ultrasónico SONOREX DIGITEC DT 1028 F existente puede ser fácilmente reequipado con el accesorio agitador SA 1028.



Code	Description	Packaging
LLG09877864	Ultrasonic bath DT 1028 F+ Shaking devi	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

