

**Agitador magnético atexMIXdrive 1 con control externo**

Protección contra explosiones. 1 posición de agitación con accionamiento inductivo libre de mantenimiento y de desgaste para una mezcla potente de líquidos. Agitación sin sacudidas incluso a baja velocidad.

- Construcción muy robusta, fácil de limpiar, con máxima resistencia
- Carcasa completamente sellada de acero inoxidable
- El agitador magnético es a prueba de agua, polvo y gérmenes
- Unidad de control atexMIXcontrol o atexMIXcontrol para salas blancas con clase de protección IP65
- Agitador magnético sumergible en baños de agua o aceite
- Adecuado para su uso en incubadoras y hornos de CO₂
- Certificado según ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb

El agitador magnético sólo puede utilizarse con la unidad de control atexMIXcontrol o atexMIXcontrol cleanroom, que deben pedirse por separado. El agitador magnético, la unidad de control y la fuente de alimentación están firmemente conectados entre sí para garantizar la protección Ex.

Especificaciones

Volumen máx. de agitación (H₂O) atexMIXdrive 1: 10 l

Potencia del motor: 20 W

Posiciones de agitación: 1

Rango de velocidad: 100 & 2000 min⁻¹

Temperatura ambiente admisible: -10 & 40 °C

Humedad admisible: 100 %

Pantalla: digital

Grado de protección: IP 68



Code	Description	Packaging
LLG06238005	atexMIXdrive 1	1 pz.
LLG09646000	Controll unit atexMIXcontrol cleanroomE	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

