Registrador de datos de temperatura y humedad, texto 174 H — Testo

Registrador de datos de temperatura y humedad, texto 174 H
El mini registrador de datos de temperatura y humedad, testo 174 H, es ideal para controlar la temperatura y la humedad de los bienes almacenados. El testo 174 H también monitoriza el clima del edificio, de forma continua, segura y discreta. El software gratuito ComSoft basic permite una rápida programación del registrador de datos y un fácil análisis.

-Sensor de humedad con estabilidad a largo plazo
-Alta integridad de los datos, incluso con la batería vacía
-Visualización del valor actual de temperatura o humedad
-Emisión de alarmas a través de la pantalla
-Transferencia de datos al PC a través de la interfaz USB

Material de suministro:
testo 174H: Mini registrador de datos, de 2 canales, incluye soporte de pared, batería (2 x CR 2032 de litio), protocolo de calibración
Set testo 174H: Mini registrador de datos de 2 canales, incluye interfaz USB para programar y leer el registrador, soporte de pared, pila (2 x CR 2032 de litio), protocolo de calibración
Especificaciones
Tipo de sonda: Sensor de temperatura NTC y sensor capacitivo interno de humedad
Rango de medición: 0 a 100% HR, -20 hasta +70ºC
Precisión: ±0,5ºC, ±3% HR
Resolución: 0,1% HR, 0,1ºC
Temperatura de trabajo: -20 hasta +70ºC
Temperatura de almacenamiento: -40 hasta +70ºC
Fuente de alimentación: 2x CR 2032 litio
Vida de la batería: 1 año (ciclo de medición 15 min, 25ºC)
Grado de protección: IP 20
Ciclo de medición: 1 min hasta 24h (libremente ajustable)
Memoria: 16000 valores
Software: ComSoft basic (Windows)

CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System