



Agitador suspendido OHS 200 Advance

Velp Scientifica SRL

Agitador suspendido OHS 200 Advance

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla digital, control electrónico de la velocidad y sonda de temperatura PT100 integrada. Con sensor de vibración, temporizador y protección contra sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente. **La conexión vía WLAN a la plataforma VELP Ermes Cloud Platform se utiliza para cargar, gestionar, monitorizar e intercambiar resultados y parámetros.** El acceso al dispositivo es posible a través de PC, Smartphone y Tablet.

- Medición directa de la temperatura del medio a través de la sonda PT100
- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Par indicado en la pantalla
- Pantalla TFT de 3,5"
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor fácil sin herramientas
- Varios métodos programables
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software

Agitadores suspendidos potentes y robustos con pantalla digital, control electrónico de la velocidad y sonda de temperatura PT100 integrada. Con sensor de vibración, temporizador y protección contra sobrecarga, sobretemperatura y sobrecorriente. **La conexión vía WLAN a la plataforma VELP Ermes Cloud Platform se utiliza para cargar, gestionar, monitorizar e intercambiar resultados y parámetros.** El acceso al dispositivo es posible a través de PC, Smartphone y Tablet.

- Con 2 marchas de velocidad
- Para altas viscosidades hasta 100.000 mPas o grandes volúmenes
- Medición directa de la temperatura del medio a través de la sonda PT100
- Par estable en todo el rango de velocidades con compensación automática
- Par indicado en la pantalla
- Pantalla TFT de 3,5"
- Temporizador
- Bloqueo con llave
- Motor silencioso y sin escobillas
- Cambio de rotor sin herramientas
- Varios métodos programables
- Interfaz USB para la instalación de actualizaciones de software

Especificaciones

Número de marchas de velocidad: 2

Rango de velocidad: 6 ... 400 min⁻¹ / 30 ... 2000 min⁻¹

Potencia nominal: 190 W

Rango de sujeción:

Pantalla: Ø 1 ... 13 mm

Digital

Rango de medición de la temperatura: -10 ... 350 °C



Precisión en la medición de la temperatura: 0,1 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 90 x 235 x 315 mm

Peso:

Grado de protección: 4,6 kg

IP 54

Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz

Garantía: 3 años

| Code | Description | Packaging |
|-------------|------------------------------|-----------|
| LLG04666653 | OHS 200 Advance 230V/50-60Hz | 1 pz. |





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

