



Accesorios para baños de agua serie Optima

Grant

Accesorios para baños de agua serie Optima™

Sifón de drenaje SY1: Para el rápido drenaje de los baños.

Serpentín de intercambio de calor CW5: Para usar con precisión y propósito general baños agitados. Rango de temperatura 2 °C por encima de la temperatura del refrigerante. Diámetro del serpentín/l mm 77/55, entrada/salida del tubo 7 mm.

Esferas de PP PS20: Entre las temperaturas de funcionamiento de 60 °C y 100 °C y por debajo de la temperatura ambiente se puede utilizar una tapa o capas de esferas de polipropileno. Por encima de 100 °C se debe utilizar una tapa.

Refrigerador de circulación C1G:

Para usar con todos los baños de acero inoxidable Optima™ que van desde 0 °C a 40 °C. Para suministros monofásicos de 220 - 240 V 50 Hz.

Refrigerador de circulación C2G:

Para uso con todos los baños de acero inoxidable Optima™ que van desde -15 °C a 40 °C. La tapa del baño debe utilizarse a temperaturas inferiores a 0 °C, para lograr un rendimiento óptimo. Para suministros monofásicos de 220 - 240 V 50 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG06239419	Spheres, PPpack of 300/300	300 pz.
LLG09699096	Drain syphon	1 pz.
LLG09920764	Water coil CW 5	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

