



## Accesorios para baños de agua serie Optima

Grant

**Accesorios para baños de agua serie Optima™****Sifón de drenaje SY1:** Para el rápido drenaje de los baños.**Serpentín de intercambio de calor CW5:** Para usar con precisión y propósito general baños agitados. Rango de temperatura 2 °C por encima de la temperatura del refrigerante. Diámetro del serpentín/l mm 77/55, entrada/salida del tubo 7 mm.**Esferas de PP PS20:** Entre las temperaturas de funcionamiento de 60 °C y 100 °C y por debajo de la temperatura ambiente se puede utilizar una tapa o capas de esferas de polipropileno. Por encima de 100 °C se debe utilizar una tapa.**Refrigerador de circulación C1G:**

Para usar con todos los baños de acero inoxidable Optima™ que van desde 0 °C a 40 °C. Para suministros monofásicos de 220 - 240 V 50 Hz.

**Refrigerador de circulación C2G:**

Para uso con todos los baños de acero inoxidable Optima™ que van desde -15 °C a 40 °C. La tapa del baño debe utilizarse a temperaturas inferiores a 0 °C, para lograr un rendimiento óptimo. Para suministros monofásicos de 220 - 240 V 50 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG06239419	Spheres, PPpack of 300/300	300 pz.
LLG09699096	Drain syphon	1 pz.
LLG09920764	Water coil CW 5	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

