

**Agitador suspendido EUROSTAR 20 digital**

IKA

Agitador suspendido EUROSTAR 20 digital

Agitador suspendido diseñado para tareas de agitación simples para cantidades de hasta 15 l (H₂O). Ajusta automáticamente la velocidad a través de una tecnología controlada por microprocesador dentro del rango de velocidad de 0/30 a 2000 rpm. Los circuitos de seguridad instalados aseguran la desconexión automática en condiciones de antideslizamiento o de sobrecarga. Se mantiene una comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente. Esto garantiza una velocidad constante incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.

- Pantalla digital de velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes agitadores de empuje
- Protección contra sobrecargas
- Operación con sobrecarga a corto plazo

Especificaciones**Cantidad máx. de agitación (H₂O): 15 l****Viscosidad máx.: 10000 mPas****Potencia del motor de entrada/salida: 70 / 42 W****Rango de velocidad: 0/30 a 2000 rpm****Par máx. en el eje de agitación: 20 Ncm****Pantalla: LED****Rango de sujeción: 0,5 a 10 mm****Dimensiones (An x L x Alt): 86 x 208 x 248 mm****Peso: 4,4 kg****Grado de protección según DIN EN 60529: IP 42****Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09816691	Overhead stirrer EUROSTAR 20 digital0/3	1 pz.
LLG09816692	Overhad stirrer EUROSTAR 20 digital S	1 pz.
LLG09816693	Overhad stirrer EUROSTAR 20 digital S	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

