

**Agitador suspendido EUROSTAR 60 digital**

IKA

Agitador suspendido EUROSTAR 60 digital

Potente agitador suspendido usado universalmente para volúmenes de hasta 40 l (H₂O). La velocidad se ajusta automáticamente mediante regulación por microprocesador con un número de revoluciones de 0/30 hasta 2000 rpm. Un circuito de seguridad electrónico garantiza la desconexión del aparato en caso antideslizamiento o sobrecarga. Compensación continua de los valores teórico y real de la velocidad para adaptar automáticamente las desviaciones. Esto permite una velocidad constante incluso cuando la viscosidad del medio varía.

- Visualización digital de la velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes agitadores de empuje
- Protección contra sobrecargas
- Operación con sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Visualización del código de error

Especificaciones**Cantidad máx. de agitación (H₂O): 40 l****Viscosidad máx.: 50.000 mPas****Potencia del motor entrada/salida: 176 / 126 W****Rango de velocidad: 0/30 hasta 2.000 rpm****Par máx. en el eje de agitación: 60 Ncm****Pantalla: LED****Rango de sujeción: 0,5 hasta 10 mm****Dimensiones (An x L x Alt): 86 x 208 x 248 mm****Grado de protección según DIN EN 60529: IP 42****Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09816700	Overhead stirrer EUROSTAR 60 digital 0/3	1 pz.
LLG09816701	Overhead stirrer EUROSTAR 60 digital S	1 pz.
LLG09816702	Overhead stirrer EUROSTAR 60 digital S	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

