



Sensores de conductividad InLab[®] para medidores de conductividad Mettler Toledo

710: 4 polos de platino

720 + 751-4 + 752-6: 2 polos de platino

731 + 738: 4 polos de grafito

741 + 742: 2 polos de acero

ISM[®](Gestión Inteligente de Sensores) es un sofisticado concepto de seguridad que no deja nada al azar. El instrumento detecta automáticamente el sensor conectado y utiliza los datos de calibración más actualizados almacenados en el chip del sensor.

Todos los sensores de conductividad con sensor de sonda integrado (NTC 30 k Ω), longitud del eje 120 mm, diámetro del eje 12mm, sólo el tipo 751-4 tiene diám. 4 mm y el tipo 752-6 tiene diám. 6 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06242844	Conductivity cell InLab® 7412-Pol-cell,	1 pz.
LLG09041442	Conductivity sensor InLab® 741-ISM2-Pol	1 pz.
LLG09041443	Conductivity probe InLab® 7104-plate, g	1 pz.
LLG09041446	Conductivity probe InLab® 7202-plate, g	1 pz.
LLG09041447	Conductivity probe InLab® 7314-plate, c	1 pz.
LLG09041448	Conductivity sensor InLab® 731-ISM4-Pol	1 pz.
LLG09041475	Conductivity sensor InLab® 751-4mm2-pol	1 pz.
LLG09041476	Conductivity sensor InLab® 752-6mm2-Pol	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6ª Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

