

**Rotavapor R-300 avec bain chauffant B-301****BÜCHI****Rotavapor® R-300 avec bain chauffant B-301**

L'évaporateur rotatif R-300 satisfait les besoins les plus pointus en terme de praticité, productivité et polyvalence. Affichage numérique de la vitesse de rotation, la température de chauffage et de la position de l'élévateur sur le bain chauffant.

Programmation possible du changement automatique du sens de rotation.

Système d'élévation

Option 1 : Elévateur mécanique

Option 2 : Elévateur électrique

Bain chauffant

Option 1 : B-301. Plage de température de 20°C à 95°C (eau). Taille max des ballons d'évaporation : 1000 ml (3kg). Alimentation électrique sans fil. Affichage numérique de la température réelle et de la consigne, de la vitesse de rotation et de la position de l'élévateur. Chauffage rapide.

Option 2 : B-305. Plage de température de 20°C à 220°C. Taille max des ballons d'évaporation : 5000 ml (3kg). Alimentation électrique sans fil. Affichage numérique de la température réelle et de la consigne, de la vitesse de rotation et de la position de l'élévateur. Verrouillage de la température de chauffe.



Joint standard: NS 29/32

Assemblage en verre

Option V : condensateur vertical (V). Réfrigérant vertical à utiliser avec un refroidisseur à circulation ou l'eau du robinet.

Option C : piège à froid (C). Réfrigérant à carboglace préconisé pour la distillation des solvants à point d'ébullition bas.

Autres assemblages en verre sur demande.



Revêtement de protection

Option : Revêtement P+G = PLASTIQUE transparent + VERRE. Protège des dangers mécaniques et constitue une protection efficace contre les éclats.

Code	Description	Packaging
LLG06267889	Rotation evaporator Rotavapor R-300 with	1 pz.
LLG06267887	Rotation evaporator Rotavapor R-300 with	1 pz.
LLG06267888	Rotation evaporator Rotavapor R-300 with	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

