



Vacuomètre VACUU-VIEW

Vacuomètre VACUU-VIEW

La jauge de mesure du vide grossier du VACUU-VIEW couvre la plage de mesure depuis la pression atmosphérique jusqu'à 0,1 mbar de façon très précise. La jauge de mesure du vide grossier et fin combinée du VACUU-VIEW extended peut réaliser des mesures sur une plage de mesure très large depuis la pression atmosphérique jusqu'à 10⁻³ mbar. Les écrans rétroéclairés des deux jauge à vide permettent une lecture confortable.

- Conception compacte avec sondes intégrées monopieces pour connexion directe au point d'intérêt
- Sondes de vide chimiquement résistantes, robustes, particulièrement fiables en environnements de laboratoire difficiles, y compris pour le travail avec des produits chimiques agressifs
- Précision reproductible et durable quelques soient les conditions particulières avec des résultats fiables et reproductibles
- Ecran avec fonctionnement à menus intuitif pour notamment les réglages de l'unité
- Compatibilité avec vacuomètre DCP 3000 et contrôleur de vide CVC 3000 ou VACUU-SELECT
- Le produit est livré prêt à l'emploi



VACUU-VIEW

Sonde avec diaphragme en céramique chimiquement résistante pour mesures de vide grossier. Le VACUU-VIEW fournit une indication de pression indépendante de la nature du gaz avec principe de mesure capacitive très précise. Jauge parfaite avec précision extrême et résistance chimique dans la plage située de la pression atmosphérique jusqu'à 0,1 mbar pour toutes les applications de vide grossier.

VACUU-VIEW extended

La combinaison robuste de la sonde avec diaphragme en céramique et sonde Pirani à revêtement céramique assure des lectures fiables dans la plage depuis la pression atmosphérique jusqu'à 10⁻³ mbar. Précision et résistance chimique sur une plage exceptionnellement large, une unique jauge couvre toutes les applications dans la plage de mesure du vide fin et grossier.

Caractéristiques

Plage de mesure VACUU-VIEW : 1100 à 0.1 mbar(hPa) / 825 à 0.075 torr

Plage de mesure VACUU-VIEW extended : 1100 à 0.001 mbar(hPa) / 825 à 0.001 torr

Précision VACUU-VIEW : ±1 mbar(hPa)

Précision VACUU-VIEW extended : ±15 % de la valeur indiquée dans la plage de 0.01-5 mbar(hPa)

±3 mbar pour valeurs > 5 mbar(hPa)

Connexion au vide : KF DN 16 / tuyau à vide DN 6/10 mm

Dimensions (L x P x H) : 103 x 62 x 50 mm

Poids : 190 g

Alimentation électrique : 100-230 V, 50/60 Hz (CEE/CH/UK/US/AUS/CN)



Code	Description	Packaging
LLG06268864	Vacuomètre VACUU VIEW extended	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

