

**Analyseur d'humidité MB23 et MB25****OHAUS****Analyseur d'humidité MB23 et MB25**

Les analyseurs d'humidité de la série MB Ohaus utilisent la technologie de chauffage halogène ou IR, associée à la précision du pesage pour une mesure du taux d'humidité rapide. Stabilité des résultats 0,1% ou 0,05 %.

Idéal dans le domaine pharmaceutique, chimique et en recherche, avec contrôle graphique, sans nécessité de programmation.

-Technologie Halogène (MB 25) ou IR (MB 23)

-Support d'échantillon inclus pour MB 25, en option pour MB 23.

-Sont incluses 50 coupelles échantillon de 90 mm en aluminium et housse de protection contre la poussière.

Caractéristiques MB23 // MB25

Capacité: 110 g

Reproductibilité 3 g / 10 g : 0,3 % / 0,2 % // 0,2 % / 0,05 %

Lisibilité : 0,1 % ou 0,01 g // 0,05 % ou 0,005 g

Minuterie : 1 ... 99 min (par pas de 30 s jusqu'à 60 min)

Plage de température : 50 ... 160 °C

Température de service : 5 ... 40 °C

Plateau de pesée (Ø) : 90 mm

Dimensions (l x p x h): 170 x 130 x 280 mm

Poids net : 2,3 kg

Alimentation: 100 à 240 V AC - 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09947604	Analyseur d'humidité MB23, Charge max. 110 g, Résolution 0,01 g, Temp. min. 50 °C, Temp. max. 160 °C	1 pz.
LLG09947605	Analyseur d'humidité MB25, Charge max. 110 g, Résolution 0,005 g, Temp. min. 50 °C, Temp. max. 160 °C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

