Camere climatiche HPP — Memmert

Camere climatiche HPP
La generazione di camere climatiche con l'unico ControCOCKPIT per un funzionamento rapido ed intuitivo. Perfettamente adatte per test di stabilità, conservazione in ambiente controllato e condizionamento. Efficienza energetica ed assenza di manutenzione.

Dotazione standard:
- Controllo a microprocessore PID con sistema integrato di auto-diagnosi
- Interno in acciaio inossidabile, materiale 1.4301 (ASTM 304) con nervature tutt'attorno per integrare l'ampia area di riscaldamento con guaina in ceramica-metallo
- Alloggiamento in acciaio inossidabile strutturato, resistente ai graffi, robusto e duraturo, retro in acciaio zincato
- Connettori ad alta temperatura sul retro dell'apparecchio per il collegamento all'alimentazione monofase, secondo i sistemi specifici del paese e gli standard IEC
- Datalogger interno con una capacità di memoria di almeno 10 anni
- Impostazioni selezionabili sul ControlCOCKPIT nelle seguenti lingue: tedesco, inglese, francese e spagnolo
- Timer digitale, regolabile da 1 minuto a 99 giorni
- La funzione di SetpointWAIT garantisce che il tempo di processo non inizi fino a quando viene raggiunta la temperatura prefissata su tutti i punti di misura, facoltativo per i valori di temperatura rilevati dai sensori Pt100 liberamente posizionabili all'interno della camera
- Regolazione di tre valori di calibrazione per la temperatura e parametri aggiuntivi specifici direttamente dal ControlCOCKPIT
- Montati su ruote bloccabili
- DoppioDISPLAY: ControlCOCKPIT con due display TFT a colori

Caratteristiche
Range temperatura di lavoro HPP110 - 1060: senza luce, senza umidità senza luce, con umidità 0 (max. 25 °C sotto amb.) a +70 °C +5 °C (almeno 20 °C sotto amb.) a + 70 °C
Range temperatura di lavoro HPP110 - 750: con luce, senza/con umidità da +15 a +40 °C
Range regolazione temperatura HPP1400: senza luce, senza/con umidità da +15 a +60 °C
Regolazione accuratezza temperatura: 0.1 °C
Regolazione range umidità: HPP110 - 1060: senza luce HPP1400: senza luce da 10 a 80% rh da 10 a 80% rh HPP110 - 750: con luce da 10 a 80% rh
Accuratezza regolazione umidità 0.5 % rh
Alimentazione 230 V, 50/60 Hz; 115 V, 50/60 Hz senza costo extra

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System