

**Distillatore d'acqua Puridest****LAUDA****Distillatore d'acqua Puridest**

produce acqua distillata ad alta purezza, basso contenuto di gas, priva di germi e di pirogeni, ideale per la diluizione di reagenti e campioni. L'acqua ultrapura può essere prodotta direttamente dopo aver collegato Puridest alla corrente e alla sorgente di acqua da pulire. Il sistema di distillazione con 1 o 2 passaggi permette eccellenti valori di conduttività. Il condotto in vetro è praticamente esente da ioni di metallo.

- Con tecnologia GFL per alta qualità, riproducibilità e durata.
- Distillati con valori di conducibilità fino a $1.6 \mu\text{S} / \text{cm}$, in accordo con le indicazioni dei regolamenti DAB e delle Farmacopee internazionali
- Non richiede consumabili
- manutenzione limitata alla semplice pulizia da contaminanti
- Con indicatori LED per funzionamento e necessità di pulizia (PD 2 e PD 4 solo con indicatori LED per stato operativo).



Code	Description	Packaging
LLG09910681	Distillatore Tipo PD 4, Produzione 4 litri/h 2,300000, Fabbisogno acqua di raffreddamento 40 ca. litri/h	1 pz
LLG09910685	Mono distillatore tipo PD 12 R, produzione 12 litri/h, conducibilita del distillato: 2,3 µS/cm, fabbisogno acqua di raffreddamento ca.198 litro/h, dimensioni(L x P x H) 780 x 410 x 670 mm, alimentazione 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz	1 pz
LLG09910687	Distillatore Puridest Tipo PD 4 G, Produzione 4 l/h, Fabbisogno acqua di raffreddamento 72 ca. l/h, 650 x 200 x 390 m, 230 V, 50/60 Hz	1 pz
LLG09910690	Distillatore Tipo PD 4 D, Produzione 4 litri/h 2,200000 1,600000, Fabbisogno acqua di raffreddamento 120 ca. litri/h	1 pz
LLG09910693	Distillatore Puridest, Tipo PD 4 DG, Produzione 4 l/h, Fabbisogno acqua di raffreddamento 144 ca. l/h, 650 x 365 x 390 mm, 400 V, 3/N/PE, 50/60 Hz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

