

**Conduttimetro SevenGo pro S7**

Mettler-Toledo Online

Conduttimetro SevenGo™ pro S7. Modello portatile professionale per misure di conducibilità.

- Nuova e intuitiva struttura del menù con rapida e semplice navigazione T-Pad
- Design robusto con protezione IP67 per uso in ambienti duri ed esigenti
- Funzionalità Intelligente Sensore (ISM®) che riduce i rischi e gli errori
- Nuovo schermo a prova di luce solare che garantisce leggibilità anche con luce diretta
- Nuova LuceStato che fornisce una rapida conferma visiva, mostrando se lo strumento è pronto oppure no per misurare
- Supporto operativo in 12 lingue con informazioni in parole e frasi complete
- Semplice calibrazione su 1 punto con opzione di inserimento manuale della costante di cella
- 3 standard predefiniti e 1 standard a scelta
- Registrazione del punto finale automatica, manuale e dipendente dal tempo
- Memorizzazione fino a 200 data point GLP con connessione Micro-USB per esportazione dati
- Alimentazione: 4 x 1.5V AA o accumulatore 1.3V NiMH

Forniti con:

S7-Meter: include strumento, LabX diretto pH, cavo USB, clip elettrodo, accessori base, istruzioni operative, guida rapida, certificato di test, dichiarazione di conformità e batterie

S7-Standard kit: come S7-Meter e inoltre con InLab 738-ISM e sacchetti di standards conducibilità 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ e 12.88 mS/cm .

S7-Field kit: come S7-Standard kit: e inoltre con bottiglie per calibrazione e valigetta di trasporto uGo™

S7-USP/EP kit: come S7-Field kit e inoltre con InLab 742-ISM al posto di InLab 738-ISM.

Caratteristiche

Conducibilità

Range di misura: 0.010 $\mu\text{S}/\text{cm}$... 1000 mS/cm

Risoluzione: 0.001 ... 1 (auto-range)

Accuratezza: $\pm 0.5\%$

Temperatura

Range di misura: 5,0 ... +105 °C

Risoluzione: 0.1°C

Accuratezza: $\pm 0.1^\circ\text{C}$

TDS

Range di misura: 0,01 mg/l ... 600 g/l

Risoluzione: 0.01 ... 1 (auto-range)

Accuratezza: $\pm 0.5\%$

Resistenza specifica



Range di misura: 0.01 ... 100.0MWcm
Salinità
Range di misura: 0.01 ... 42psu
Conducibilità cenere
Range di misura: 0.01 ... 2022%
Dimensioni (L x P x H): 222 x 70 x 35mm

Code	Description	Packaging
LLG06265256	Conduttivimetro Seven2Go Conductivity-S7-Field-Kit	1 pz.
LLG06265254	Conduttivimetro Seven2Go Conductivity meter S7	1 pz.
LLG06265255	Conduttivimetro Seven2Go Conductivity-S7-Standard-Kit	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG06265257	Conduktivimetro Seven2Go Conductivity-S7-USP/EP-Kit	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

