Agitatore Orbitale Digitale 3M Deutschland

Agitatore Orbitale Digitale.

- Agitatore programmabile e controllato elettronicamente.
- Partenza lenta e graduale che diminuisce notevolmente il rischio di versamenti.
- Beute Erlenmeyer, beakers, fiasche per coltura e micropiastre sono facilmente fissabili tramite 8 strisce in gomma.
- Display digitale LCD per controllo velocità e tempo rimanente.
- Spegnimento integrato in caso di sovraccarico.
- Riscontro permanente del motore, che regola automaticamente la velocità anche se il carico viene modificato durante il funzionamento.
- Uso continuo o con timer fino a 49 ore.
- Morbidi piedini di gomma che minimizzano lo spostamento del sistema.
- Piattaforma con superficie antiscivolo.

Capacità piattaforma:
Beute Erlenmeyer es.: 25 x 50ml, 16 x 125ml, 9 x 250 ml, 4 x 500ml, 4 x 1000 ml, 1 x 2000 ml.
Beaker es.: 36 x 50ml, 25 x 100ml, 16 x 250ml, 9 x 400 ml, 4 x 1000 ml.
Piastre deep well es.: 6 x standard (di più se impilabili in opzione).
La fornitura include: agitatore orbitale con accessorio universale, alimentatore universale, tappetino antiscivolo in gomma e 8 elastici leganti.
Caratteristiche

- Tipo di movimento: orbitale.
- Diametro orbita: 19,0 mm.
- Range velocità: da 20 a 300 rpm.
- Carico massimo: 4.5 kg.
- Range timer: 1min to 49 hours o continuo.
- Display velocità: digitale.
- Condizioni ambiente: da 4°C a 40°C; da 20%. a 40% RH, senza condensa.
- Dimensioni interne piattaforma: 279 x 279 mm.
- Dimensioni di ingombro (L x P x H): 314 x 310 x 197 mm.
- Peso: 8,2 kg.
- Potenza: da 100 a 240 V, 50/60 Hz.
- Garanzia: 5 anni.

Code	Description	Packaging
LLG06270566	Agitatore Orbitale Digitale, 4,5L, giri/min max 300 1/min, 314x310x197 mm	1 pz.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System