Termoigrometro testo 608 Testo

Termoigrometro testo 608. Monitoraggio continuo del clima interno. Il termoigrometro economico testo 608-H1 misura continuamente umidità, temperatura e punto di rugiada. L'ampio display è facile da leggere anche a distanza. Con montaggio a parete e supporto da tavolo per il posizionamento flessibile. L'accurato allarme del testo 608-H2 indica in modo affidabile quando sono stati superatii limiti di umidità e temperatura, per esempio in serre, magazzini, camere bianche, musei, laboratori etc.
- Visualizzazione continua della temperatura e dell'umidità o del punto di rugiada
- Con il calcolo del punto di rugiada e display max / min
- Monitoraggio della batteria.

Altre caratteristiche testo 608 H2:
- Allarme LED, avverte in caso di superamento dei limiti
- Alta precisione di ± 2% UR

Caratteristiche testo 608-H1 / testo 608-H2
Tempo di misura: 18 s
Tipo di batteria: blocco batteria 9V
Dimensioni: 111 x 90 x 40 mm
Alloggiamento: ABS
Display: LCD, 2 linee
Sensore tipo NTC:
Range di misura: 0 ... +50°C / -10 ... +70°C
Accuratezza (a 25°C): ± 0.5°C (±1 digit)
Risoluzione: 0.1°C
Sensore testo umidità sensore capacitiva:
Range di misura: +10 ... +95%rH / +2 ... +98%rH
Accuratezza (a 25°C): ±3%rH / ±2%rH
Risoluzione: 0,1%rH
Temperatura operativa: 0 ... +50°C / -10 ... +70°C

Code	Description	Packaging
LLG09726964	Termoigrometro testo 608-H1	1 pz
LLG09726965	Termoigrometro testo 608-H2;	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System