Sensore galvanico per Ossigeno Disciolto

Sensore galvanico per Ossigeno Disciolto CellOx® 325. Sensore galvanico per ossigeno disciolto con membrana ricoperta per misurazione di acqua e soluzioni acquose. Bassa manutenzione e nessun tempo di polarizzazione. Il CellOx® 325 è un sensore per ossigeno disciolto con compensazione interna della temperatura tramite un sensore NTC 30 kOhm e monitoraggio delle perdite della membrana per applicazioni in campo ed in laboratorio. Esso ha una risposta rapida (t99<60 s) ed una bassa manutenzione. Si applica ad acque superficiali, trattamento acque di scarico, misure BOD ed applicazioni industriali e speciali. Una ricarica di elettrolita è sufficiente per 6 mesidi utilizzo. Il contenitore per la calibrazione è incluso nella fornitura. Per Oxi 3xx, Oxi 3xxi, ProfiLine Oxi 197, ProfiLine Oxi 197i, ProfiLine Multi 197i, Multi 340i, Oxi 3205, Oxi 3210, Oxi 3310, ProfiLine Oxi 1970i, ProfiLine Multi 1970i, inoLab®.

Caratteristiche

- Range temperatura: da 0 a 50 °C
- Concentrazione OD: da 0 a 50 mg/l
- Saturazione OD: da 0 a 600 %
- Pressione parziale: da 0 a 1250 hPa
- Stelo lunghezza / diam.: 145 mm / 15.3 mm
- Spina: 8 poli, impermeabile

Code	Description	Packaging
LLG07008258	Sensore galvanico per Ossigeno Disciolto CellOx 325-3, Cavo 3 m	1 pz.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System