## Lastra con strato in ossido di alluminio — Macherey Nagel

Lastra con strato di ossido d'alluminio - particolarmente indicata per separazioni cromatografiche di terpeni, alcaloidi, steroidi, composti alifatici e aromatici - per realizzare separazioni riproducibili è importante prestare particolare attenzione al contenuto in acqua degli strati in quanto le molecole d'acqua possono bloccare i punti attivi della superficie - per la maggior parte delle separazioni, in caso d'umidità dell'aria relativa conosciuta, è sufficiente utilizzare lastre con strati essiccati all'aria, oppure debolmente attivati (per es. a 75 °C o 110 °C per 30 minuti).




DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| MNL802021 | lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV254 | 50 pz |
| MNL802022 | lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254 | 50 pz |
| MNL802023 | lastra TLC - supporto poliestere - spessore 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV254 | 25 pz |
| MNL807021 | lastra TLC - supporto vetro - spessore 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254 | |
| MNL807023 | lastra TLC - supporto vetro - spessore 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254 | |
| MNL807033 | lastra TLC - supporto vetro - spessore 1 mm - dim. 20x20 cm - UV254 | |
| MNL818024 | lastra TLC - supporto alluminio - spessore 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV254 | |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*