



Frigo-emoteca.

- **Struttura:** di tipo verticale, costruita in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico o in alternativa realizzata in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno. Gli angoli della cella di stoccaggio sono arrotondati per facilitarne le operazioni di pulizia, il fondo è a vasca per contenerne eventuali liquidi.

- **Isolamento:** in poliuretano espanso ad alta densità (40 kg/m³). Senza CFC e HCFC.

- **Porta/porte a vetro:** incernierata, dotata di guarnizione perimetrale, di tipo magnetico, a garanzia di una perfetta tenuta, dispone di un meccanismo di chiusura con ritorno automatico a molla, blocco apertura ai 90°.

- **Dotazione interna:** cassettee realizzati in acciaio INOX 18/10 AISI 304 scorrevoli, completi di divisori in plastica.

- **Illuminazione interna:** con tubo LED.

- **Pannello di controllo xPRO:** posizionato nella parte superiore della struttura (mascherina comandi), funzionante a microprocessore con pulsanti capacitivi touch e display a colori. Il pannello di controllo sovrintende a tutte le funzioni dell'apparecchio attraverso l'interfaccia utente EEN (EVERmed Easy Navigation), che presenta icone e messaggi scritti per una intuitiva interattività macchina-utente, consentendo una semplice regolazione e controllo di tutte le funzionalità e stati di funzionamento dell'apparecchio. Il pannello di controllo è funzionante a batteria in modo da poter mantenere attive le funzioni di visualizzazione e segnalazioni allarme anche in caso di mancanza tensione.

- **Unità refrigerante:** con componenti tipo industriale a garanzia della massima affidabilità.

- **Gas refrigerante:** senza CFC.

- **Tipo di refrigerazione:** ventilata forzata, in modo da garantire l'uniformità e la stabilità della temperatura all'interno della cella di stoccaggio.



- **Sbrinamento:** completamente automatico, con interventi pre-programmati dal teletermostato.
- **Temperatura:** regolabile nel range 2°C / +15°C.
- **Voltaggio (V/ph/Hz):** 230 / 1 / 50
- **Spina:** Schuko.
- **Dispositivo di sicurezza:** Nr 2 fusibili cilindrici da 10A, a protezione dell'apparecchio.
- Prodotti certificati come Dispositivi Medici in Classe IIa.

Code	Description	Packaging
ACB107B	FRIGOEMOTECA BBR 110V W XPRO, DM 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C, in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA colore bianco atossico all'esterno e in acciaio INOX 18/10 AISI 304 all'interno, cap. lorda/netta (L): 115/110, dim. (LxPxH cm): 62x66x83	1 pz.



Code	Description	Packaging
ACB301B	FRIGO-EMOTECA - BBR 130 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 140/130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x84	1 pz.
ACB303B	FRIGO-EMOTECA - BBR 130 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 140/130 - dim. (LxPxH cm): 53x64x84	1 pz.
ACC701B	FRIGO-EMOTECA - BBR 270 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 300/270 - dim. (LxPxH cm): 60x65x164	1 pz.
ACC703B	FRIGO-EMOTECA - BBR 270 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 300/270 - dim. (LxPxH cm): 60x65x164	1 pz.
ACD701B	FRIGO-EMOTECA - BBR 370 W, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 400/370 - dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
ACD703B	FRIGO-EMOTECA - BBR 370 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 400/370 - dim. (LxPxH cm): 60x65x202	1 pz.
ACE401B	FRIGO-EMOTECA - BBR 440 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 470/440 - dim. (LxPxH cm): 60x70x192	1 pz.
ACE403B	FRIGO-EMOTECA - BBR 440 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 470/440 - dim. (LxPxH cm): 60x70x192	1 pz.
ACF301B	FRIGO-EMOTECA - BBR 530 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.



Code	Description	Packaging
ACF303B	FRIGO-EMOTECA - BBR 530 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 600/530 - dim. (LxPxH cm): 75x70x210	1 pz.
ACG251B	FRIGO-EMOTECA - BBR 625 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
ACG253B	FRIGO-EMOTECA - BBR 625 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 700/625 - dim. (LxPxH cm): 75x82x210	1 pz.
ACJ251B	FRIGO-EMOTECA - BBR 925 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - dim. (LxPxH cm): 120x70x192	1 pz.
ACJ253B	FRIGO-EMOTECA - BBR 925 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1030/925 - dim. (LxPxH cm): 120x70x192	1 pz.
ACL601B	FRIGO-EMOTECA - BBR 1160 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (LxPxH cm): 150x70x210	1 pz.
ACL603B	FRIGO-EMOTECA - BBR 1160 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1295/1160 - dim. (LxPxH cm): 150x70x210	1 pz.
ACN651B	FRIGO-EMOTECA - BBR 1365 W XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in lamiera d'acciaio plastificata A1SMA di colore bianco atossico all'esterno e all'interno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (LxPxH cm): 150x82x210	1 pz.



Code	Description	Packaging
ACN653B	FRIGO-EMOTECA - BBR 1365 S XPRO, DM SECONDO 93/42/CE, temp. regolabile +2 / +15°C - in acciaio INOX 18/10 AISI 304 sia all'interno che all'esterno - cap. lorda/netta (litri): 1500/1365 - dim. (LxPxH cm): 150x82x210	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

