Accessori per distillatori d'acqua GFL

Accessori per distillatori d'acqua.

Filtro declorizzante 2904

Per tutti i distillatori GFL. Elimina le particelle di cloro nell'acqua di alimentazione, aggiunto all'acqua di alimentazione locale. Completo con collegamenti per tubi in pressione diam. int. 12,7 mm, incluso filtro di carico primario. Il filtro primario deve essere sostituito ogni 6 mesi. I tubi di ingresso e di uscita NON sono inclusi nella dotazione iniziale, sono disponibili come accessori OPZIONALI.

Resina di ricambio per filtro 2905

Resina di ricambio per filltro declorizzante 2904.

Cartuccia fosfati 2906

Per tutti i distillatori GFL. Previene la formazione di calcare nel condensatore per fosfatizzazione dell'acqua di alimentazione. Può essere usato tra 4 e 15° dH (durezza tedesca). Completo con collegamenti per tubi in pressione diam. int. 12,7mm, incluso filtro di carico primario. Il riempimento deve essere sostituito in base al consumo. I tubi di ingresso e di uscita NON sono inclusi nella dotazione inziale, sono disponibili come accessori OPZIONALI.

Riempimento di scorta 2907

Riempimento di scorta per cartuccia fosfati 2906.

Alimentatore d'acqua separato 2901 / 2092 / 2903

Per riempire l'evaporatore con acqua leggera o desalinizzata (pressione > 1 bar) e la serpentina di raffreddamento (pressione > 3 bar) con fosfati-trattati, o acqua standard di alimentazione. L'efficienza del distillatore è ridotta di circa il 10-15%.
2901: per distillatori da 2002 a 2012
2902: per distillatori in vetro
2903: per distillatori da 2102 a 2108
I tubi di ingresso e di uscita sono disponibili come accessori OPZIONALI.
L'installazione deve essere eseguita in fabbrica.

Controllore di livello 2908 / 2910

Per controllare il livello dell'acqua in serbatoi esterni

per distillatori. Per fermare l'alimentazione dell'acqua quando il serbatoio esterno è pieno (non incluso come standard).
2908: per distillatori in vetro da 2202 a 2208, 2302 e 2304
2910: per distillatori da 204 a 2012 e da 2102 a 2108
L'installazione deve essere eseguita in fabbrica. Quando si utilizza un serbatoio esterno con controllore di livello 2910, il serbatoio interno è disabilitato.

Code	Description	Packaging
LLG09910664	Filtro Dechlorit	1 pz.
LLG09910666	Cartuccia Fosfati	1 pz.
LLG09910665	Resina di ricambio per filtro Dechlorit 2905	1 pz.
LLG09910667	Resina di ricambio per cartuccia fosfati	1 pz.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System