



Centrifughe universali Z 446 / Z 446 K

HERMLE

Centrifughe universali Z 446 / Z 446 K. Centrifughe da tavolo refrigerate e non refrigerate per vari contenitori, grazie ad un ampio range di rotori.

- Motore ad induzione senza manutenzione
- Microprocessore con ampio display LCD
- Blocco del coperchio motorizzato
- Sistema automatico di identificazione del rotore con protezione da sovra-velocità, immediatamente dopo l'inserimento del rotore
- Identificazione e taglio attivo dello sbilanciamento (specifiche del rotore)
- Sistema di refrigerazione senza CFC
- Grande varietà di rotori e accessori
- Segnale acustico alla fine di ogni centrifugazione
- Visualizzazione permanente del valore impostato e del valore effettivo
- 10 profili di accelerazione e di frenata
- Memoria per 99 corse complete, incl. tipo di rotore
- Livello di rumore <65 dBA (dipende dal rotore)
- Prodotte secondo le norme internazionali di sicurezza, i. e. IEC 61010
- Camera in acciaio inox

Caratteristiche

- RCF max. Z 446 / Z 446 K: 24325 x g / 26328 x g
- Velocità max.: da 200 a 16000 min⁻¹
- Capacità max.: 4 x 750 ml
- Temperatura raffreddamento Z 446 K: da -20 a +40 °C
- Timer: 59 min 50 sec / 10 sec incrementi 99 h 59 min / 1 min incrementi
- Potenza consumata Z 446 / Z 446 K: 640 W / 1630 W
- Dimensioni (L x P x H) Z 446 / Z 446 K: 540 x 670 x 390 mm / 730 x 670 x 390 mm
- Peso Z 446 / Z 446 K: 79 kg / 111 kg
- Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06282843	Centrifuga universale Z 446	1 pz.
LLG06268644	Centrifuga universale Z 446 K	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

